



ResinDek[®] Garantia de 7 anos

A Cornerstone Specialty Wood Products, LLC (CSWP) pela presente garante que todos os seus painéis estão livres de defeitos, e são estruturalmente sólidos e capazes de suportar, de forma segura, as cargas especificadas. A seu critério a CSWP substituirá ou realizará, desde que seja razoável, o conserto de todos os Painéis ResinDek[®] determinados como defeituosos por um período de sete (7) anos depois da data do envio à obra.

Os critérios de aplicação da garantia são os seguintes:

1. Todos os painéis devem ser instalados de acordo com as instruções de instalação da ResinDek[®].
2. Todos os painéis devem ser descarregados, protegidos e armazenados antes de sua instalação. Deve-se tomar cuidado para proteger os painéis da umidade excessiva antes, durante e depois da instalação.
3. Os ResinDek[®] XLD₅₀, LD₅₀, LD, MD, HD e ResinDek[®] MAX devem ser instalados somente com sistemas de fixação aprovados pela CSWP com relação a bitola e o tipo de estrado metálico, e com relação à carga aprovada pela CSWP.

4. A configuração de espaços entre suportes para a instalação de ResinDek[®] Xspan[®] deve ser aprovada pela CSWP. Esses suportes devem ser projetados para suportar as condições de carga sobre o piso. A CSWP também tem que aprovar o número, a distribuição, configuração e o tipo dos elementos de fixação.
5. A carga (variável e constante) com paleteira hidráulica sobre o ResinDek[®] não deve ser maior, dependendo do tipo de painel, do que:
 - ResinDek[®] XLD₅₀: 567 kg (1.250 lb.)
 - ResinDek[®] LD₅₀: 907 kg (2.000 lb.)
 - ResinDek[®] LD: 907 kg (2.000 lb.)
 - ResinDek[®] MD: 1.361 kg (3.000 lb.)
 - ResinDek[®] HD: 2.041 kg (4.500 lb.)
 - ResinDek[®] MAX: 3.629 kg (8.000 lb.)ResinDek[®] Xspan[®]: As cargas recomendadas pela CSWP nas especificações Xspan[®] não devem ser ultrapassadas.
6. As cargas permitidas se baseiam em testes realizados pela CSWP para uma separação entre suportes de 36". Nos ResinDek[®] XLD₅₀, LD₅₀, LD, MD, HD, e ResinDek[®] MAX. Espaços maiores podem reduzir a capacidade da carga. Para as capacidades de ResinDek[®] Xspan[®] para cargas pontuais permitidas, cargas uniformemente distribuídas e cargas exercidas por paleteiras hidráulicas com carga variável e carga constante, consulte a especificação de ResinDek[®] Xspan[®].

7. No caso qualquer um de nossos produtos apresentar algum problema, a CSWP deve ser notificada. É necessário considerar um mínimo de duas semanas para oferecer uma solução para o problema apresentado e/ou realizar uma visita ao local antes que este seja consertado por terceiros.
8. Não se aplicará nenhuma cobertura em caso de fenômenos naturais, exposição ao clima, impacto ou cargas concentradas ou pontuais fora do especificado.
9. Esta garantia será considerada inválida em caso de exposição prolongada à umidade causada por líquidos sobre os painéis de ResinDek[®].
10. No haverá nenhuma cobertura na garantia por atos de negligência do instalador, do cliente ou do usuário final.
11. Esta garantia existe entre a CSWP e seu cliente. A garantia será passada para o usuário final durante toda a duração desta garantia.



CORNERSTONE
SPECIALTY WOOD PRODUCTS, LLC[™]

10179 Wayne Avenue
Cincinnati, OH 45215
Telefone gratuito: 888.755.3048
Telefone: 513.772.5560
Fax: 513.772.5561
www.resindek.com