

Aunque un panel ResinDek[®] provee gran durabilidad, seguridad y es fácil de limpiar, hay que instalarlo y mantenerlo de manera apropiada para evitar costosas reparaciones y peligros que puedan anular todas las garantías. Sin importar si su acabado es Clear Diamond Seal[®], Gray Diamond Seal[®] o ESD, su superficie se puede limpiar fácilmente con ayuda de una franela o tela húmeda o líquidos limpiadores estándares sin temor a dañar el piso. Limpiadores líquidos que han funcionado bien incluyen agua, alcohol isopropílico diluido así como detergentes y limpiadores de pisos comerciales. Nunca use cloruro de metileno ni disolventes de pintura los cuales dañarán seriamente los acabados de ResinDek[®]. También evite empaparlos por un tiempo prolongado. ResinDek[®] UF (sin acabado) se puede limpiar de una manera similar a los otros productos ResinDek[®].

**Todos los agujeros y grietas sobre la superficie de deben investigar porque la mayoría de tiempos estas son debidas a que las cargas sobrepasan las recomendadas por ResinDek[®].*

Los daños en los paneles ResinDek[®] causados por cargas excesivas no siempre se pueden reparar y quizá sea necesario reemplazarlos. Por favor, en este caso, póngase en contacto con nosotros y estaremos felices de ayudarle a determinar las causas del daño de los paneles así como repararlos de acuerdo a las garantías de los productos ResinDek[®].

Para más información sobre la reparación de paneles ResinDek[®], póngase en contacto con Cornerstone Specialty Wood Products: 1-888-755-3048 y info@resin-dek.com.



Paneles entresuelos de ResinDek[®]



Nombre de producto	Limites de cargas vivas y muretas de paines		Grosor	Acabados disponibles		
	hidráulicos			No acabado	GDS, CDS	ESD
ResinDek [®] XLD ₅₀	Hasta 1,250 libras/567 Kgs		1/2"/13 mm	■	■	■
ResinDek [®] LD ₅₀	Hasta 2,000 libras/907 Kgs		1/2"/13 mm	■	■	■
ResinDek [®] LD	Hasta 2,000 libras/907 Kgs		3/4"/19 mm	■	■	■
ResinDek [®] MD	Hasta 3,000 libras/1361 Kgs		3/4"/19 mm	n/a	■	■
ResinDek [®] HD	Hasta 4,500 libras/2041 Kgs		3/4"/19 mm	n/a	■	■
ResinDek [®] MAX	Hasta 8,000 libras/3629 Kgs		1-1/2"/38 mm	n/a	■	■
ResinDek [®] Xspan [®]	Hasta 3,000 libras/1361 Kgs no corrugado		1-1/8"/28 mm	n/a	■	■

Acabados Disponibles

Gray Diamond Seal[®]
Clear Diamond Seal[®]
ESD Control de Estática Certificado

Opciones

Sistemas de Fijación Invisi-Loc[®]
Configuraciones T & G

Libre de Formaldehído



Todos los productos ResinDek[®] Contribuyen para sumar puntos para la calificación de edificaciones LEED[®]



www.resin-dek.com



10179 Wayne Avenue
Cincinnati, OH 45215
Toll Free: 888.755.3048
Tel: 513.772.5560
Fax: 513.772.5561
www.resin-dek.com