

N-DECK

N-Deck se puede utilizar tanto para traspaletas como para robots ; por favor, póngase en contacto con Cornerstone Specialty Wood Products para conocer las capacidades garantizadas.

Cargas para Entrepiso Industrial N-Deck de 76 mm (kN/m²) que producen una deflexión de L/240

Número de tramos	Espesor de la cubierta B-Deck	Fluencia mínima (MPa)	2134 mm	2286 mm	2438 mm	2591 mm	2743 mm	2946 mm	3048 mm	3200 mm	3353 mm	3505 mm
Simple	0.9 mm	413	7.7	6.2	5.1	4.3	3.6	3.1	2.6	2.3	2.0	1.7
	1.2 mm	413	11.3	9.2	7.6	6.3	5.3	4.5	3.9	3.4	2.9	2.5
	1.5 mm	275	*	*	*	8.9	7.5	6.4	5.5	4.7	4.1	3.6
Doble	0.9 mm	413	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1.2 mm	413	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	1.5 mm	275	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Triple	0.9 mm	413	*	*	*	9.2	7.7	6.6	5.6	4.9	4.2	3.7
	1.2 mm	413	*	*	15.5	12.9	10.9	9.2	7.9	6.8	5.9	5.2
	1.5 mm	275	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

*Nota: *Se muestra únicamente la Carga uniformemente distribuida (UDL) permisible; L/240 excede la carga permisible.*