

N-DECK

N-Deck ist sowohl für den Betrieb mit Hubwagen als auch für Robotik-Anwendungen geeignet. Bitte kontaktieren Sie Cornerstone Specialty Wood Products für Informationen zu den Gewährleistungsbedingungen und Traglastkapazitäten.

Zulässige Flächenlasten für Mezzanine-N-Deck 76 mm (kN/m²)

Anzahl der Felder	Profilstärke (Stahl)	Min. Streckgrenze (MPa)	2134 mm	2286 mm	2438 mm	2591 mm	2743 mm	2946 mm	3048 mm	3200 mm	3353 mm	3505 mm
Einfeldträger	0.9 mm	413	10.5	9.1	8.0	7.1	6.4	5.7	5.2	4.7	4.3	3.9
	1.2 mm	413	15.6	13.5	11.9	10.5	9.4	8.4	7.6	6.9	6.3	5.7
	1.5 mm	275	13.9	12.1	10.6	9.4	8.4	7.5	6.8	6.2	5.6	5.1
Zweifeldträger	0.9 mm	413	16.7	14.6	12.8	11.4	10.2	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3
	1.2 mm	413	349	304	268	238	213	191	173	157	143	131
	1.5 mm	275	14.6	12.7	11.2	10	8.9	8.0	7.2	6.6	6.0	5.5
Dreifeldträger	0.9 mm	413	12.2	11.4	10.7	10	8.9	8.0	7.2	6.6	6.0	5.5
	1.2 mm	413	20.6	18.1	15.9	14.1	12.6	11.3	10.3	9.3	8.5	7.8
	1.5 mm	275	18.1	15.8	13.9	12.4	11.1	9.9	9.0	8.1	7.4	6.8