

N-DECK

El panel N-Deck puede utilizarse tanto con traspaletas como con robots; por favor, póngase en contacto con Cornerstone Specialty Wood Products para conocer las capacidades garantizadas.

Cargas uniformemente distribuidas (UDL) admisibles para entrepiso industrial N-Deck de 76 mm (kN/m²)

Número de tramos	Espesor de la cubierta tipo B	Fluencia mínima (MPa)	2134 mm	2286 mm	2438 mm	2591 mm	2743 mm	2946 mm	3048 mm	3200 mm	3353 mm	3505 mm
Simple	0.9 mm	413	10.5	9.1	8.0	7.1	6.4	5.7	5.2	4.7	4.3	3.9
	1.2 mm	413	15.6	13.5	11.9	10.5	9.4	8.4	7.6	6.9	6.3	5.7
	1.5 mm	275	13.9	12.1	10.6	9.4	8.4	7.5	6.8	6.2	5.6	5.1
Doble	0.9 mm	413	16.7	14.6	12.8	11.4	10.2	9.1	8.3	7.5	6.8	6.3
	1.2 mm	413	349	304	268	238	213	191	173	157	143	131
	1.5 mm	275	14.6	12.7	11.2	10	8.9	8.0	7.2	6.6	6.0	5.5
Triple	0.9 mm	413	12.2	11.4	107	10	8.9	8.0	7.2	6.6	6.0	5.5
	1.2 mm	413	20.6	18.1	15.9	14.1	12.6	11.3	10.3	9.3	8.5	7.8
	1.5 mm	275	18.1	15.8	13.9	12.4	11.1	9.9	9.0	8.1	7.4	6.8